




CATALOGO MORSETTI CONNESSIONE

2 2017

CIEFFE s.r.l


Viale Pratese, 82
50019 Sesto Fiorentino
Firenze (Italy)
Tel. 0039 (0)55 4200042 r.a.
Fax 0039 (0)55 4201011
E-mail info@cieffeluce.com
C:F: e P.IVA 04439270481

Produzione e commercio
Ingrosso materiale elettrico
e elettronico




Dimensioni mm Dimension mm		Ø Max mm di serraggio Max bundle Dia. mm	Forza alla trazione Kg. Min. tensile strenght Kg.	Confezione * pezzi Packing pcs.
Lunghezza Lenght	Larghezza Width			
80	2,4	15	8	100/8000
100	2,5	18	8,1	100/5000
120	2,5	30	8,1	100/5000
160	2,5	40	8,1	100/4000
200	2,5	50	8,1	100/3000
140	3,6	33	18,2	100/2500
200	3,6	50	18,2	100/2000
290	3,6	76	18,2	100/1500
370	3,6	102	18,2	100
120	4,8	24	22	100/2000
160	4,8	38	22	100/1500
190	4,8	43	22	100/1500
200	4,8	50	22	100/1500
250	4,8	60	22	100/1300
300	4,8	76	22	100/1000
370	4,8	102	22	100
390	4,8	105	22	100
430	4,8	110	22	100
150	7,6	36	54	100/1000
200	7,6	50	54	100/800
290	7,6	76	54	100/600
370	7,6	102	54	100
430	9	110	79	100
530	9	140	79	100
710	9	190	79	100
780	9	228	79	100
810	9	239	79	100


MORSETTIERE A SPINA POLARIZZATA
MASCHIO FEMMINA





UL
CSA
CE



CE




CE



CE



CAPICORDA



PUNTALE RAME STAGNATO PER CAVI





MORSETTIERA
CON PIEDI
PER LAMIERA CON
TERRA



MORSETTO EQUIPOTENZIALE 2 POLI
3 POLI
5 POLI



MORSETTIERA
NYLON E FIBRAVETRO
1,5/2,5/4,0/6,0 mmq

SEZIONE FORO

1,5 mm.q
2,5 mm.q
4 mm.q
6 mm.q
10 mm.q
16 mm.q
25 mm.q

MORSETTI VOLANTI



MORSETTIERE STEATTITE



PESSACAVI IP 68



MORSETTO
VOLANTE A
NORME UL





SCATOLE DI CONNESSIONE



ISOSTOP.2



IP44



ISOSTOP.3

CONNESSIONE IP 68





CONNESSIONI IP68 CON GEL



5 CAVI DA 1,5 MM
ANCHE 2 CAVI DALI



3 CAVI 2,5 MM

